

Série VM, VE, Distributeurs montés sur pompe **ENERPAC**

▼ De gauche à droite: VM32, VE33, VM33, VM43L, VE43



- **Commande les mouvements Avance/Retour et Avance/Maintien/Retour des outils et vérins**
- **Commande manuelle ou électrique**
- **Le montage sur pompe est adapté à la plupart des pompes Enerpac**
- **Fonction de blocage en option sur les distributeurs de série VM pour les applications nécessitant le maintien de la charge**
- **Fonction de blocage standard sur les distributeurs électriques de 3 positions de la série VE**
- **Une valve de pression réglable permet à l'opérateur d'ajuster facilement la pression de travail.**

Distributeurs avec technologie Venturi

- **Pour un retour rapide des vérins simple effet, à gravité et à ressort**
- **Disponible en version manuelle ou à électrique 24 VCC sur les pompes électriques des séries ZU4 et ZE**
- **Kits de modification Venturi pour une installation sur site sur les pompes électriques séries ZU4 et ZE existantes.**



Valve de pression réglable

Tous les distributeurs possèdent plusieurs orifices pour monter un manomètre sur les sorties A et B pour un meilleur contrôle de la pression.

Tous les modèles sont équipés de valves de pression réglables permettant à l'opérateur de régler la pression de travail optimale pour chaque application.

Les distributeurs VM33 et VE43 sont dotés d'un dispositif « System Check » assurant un maintien plus précis de la pression et un meilleur contrôle du système.

Les orifices du modèle VM33 sont conçus de façon à faciliter le retour rapide du vérin pendant que le moteur tourne.

Fonction blocage

Pour les applications qui nécessitent le maintien positif de la charge, les distributeurs de la série VM sont également disponibles avec un clapet anti-retour piloté (sauf le modèles VM22 et VM32). Cette option permet le blocage hydraulique de la charge jusqu'à ce que le distributeur revienne en position de retour.

Pour le contrôle fiable des outils et vérins simple ou double effet

Commande du distributeur	Prévu pour un vérin	Type du distributeur
Manuelle	Simple effet	3-voies, 2 positions
Manuelle	Simple effet	3-voies, 2 positions
Manuelle	Simple effet	3-voies, 3 positions, centre tandem
Manuelle	Simple effet	3-voies, 3 positions, centre tandem, au retour technologie Venturi
Manuelle	Double effet	4 voies, 3 positions, centre tandem
Manuelle	Simple effet	3 voies, 3 positions, centre tandem, avec blocage
Manuelle	Double effet	4 voies, 3 positions, centre tandem, avec blocage
Électrique 24 VCC	Simple effet	3 voies, 2 positions
Électrique 24 VCC	Simple effet	3 voies, 2 positions, Piloté
Électrique 24 VCC	Simple effet	3-voies, 3 positions, centre tandem, au retour technologie Venturi
Électrique 24 VCC	Simple effet	3-voies, 3 positions, centre tandem
Électrique 24 VCC	Double effet	4 voies, 3 positions, centre tandem, avec blocage

Pour les informations sur les distributeurs à distance, voir page 130-131.

Distributeurs montés sur pompe

Série VM, VE



Débit max.:
17 l/min

Pression de travail maximale:
700 bar



Pompes à retour automatique

Afin d'améliorer la productivité et la rétraction du piston, les pompes des séries ZU4 et ZE présentent **distributeurs avec technologie**

Venturi, afin de faciliter le retour rapide par gravité des vérins à simple effet.

Voir le type de distributeur dans le tableau de commande des pompes des séries ZU4 et ZE aux pages 102 et 108.

Kits de modification technologie Venturi

Pour installation sur site sur les pompes ZU4, ZE et ZA existantes, des kits de modification sont disponibles pour les distributeurs manuelles et électrique 24 VCC.

Pour réf. distributeur	Commande du distributeur	Réf. Kit de modification
VM33, VM33L	Manuelle	VM33RVK
VE33	Électrique	VUV5
















































Kits de distributeur à ressort central

Les distributeurs manuels 3 positions des séries VM et VC sont facilement convertibles

en distributeurs à ressort central. Sur ces kits réversibles, la poignée se met automatiquement en position neutre lorsqu'elle est relâchée.

Pour réf. distributeur	Référence
VM33, VM43	VMC3343K
VM33L, VM43L	VMC3343KL
VC3, VC15, VC4, VC20	VMC34K
VC3L, VC15L, VC4L, VC20L	VMC34KL

Référence	Symbole hydraulique	Schéma fonctionnel			 (kg)
		Avance	Maintien	Retour	
VM22					2,5
VM32					2,5
VM33					3,0
VM33VAC					3,5
VM43					3,1
VM33L					4,8
VM43L					4,9
VE32 *					3,9
VE32D *					3,9
VE33VAC *					10,0
VE33 *					9,3
VE43 *					9,3

* Lors de la commande distributeurs Enerpac série VE, le pendentif doit être commandé séparément pour les pompes de classe Z.

www.enerpac.com

▼ De gauche à droite: VC20, VC4L



Distributeurs à commande manuelle montés à distance



Distributeurs avec fonction de blocage


Pour les applications qui nécessitent le maintien positif de la charge, les distributeurs de la série VC sont aussi disponibles avec un clapet anti-retour piloté. Cette option permet le blocage hydraulique de la charge jusqu'à ce que le distributeur revienne en position de retour.

- Commande des mouvements Avance/Maintien/Retour des outils et vérins simple ou double effet
- Les distributeurs pour montage à distance sont livrés avec un kit circuit de retour.

Commande du distributeur	Prévu pour un vérin	Type du distributeur	Référence	Symbole hydraulique	Schéma fonctionnel			 (kg)
					Avance	Maintien	Retour	
Manuelle	Simple effet	3 voies, 3 positions, centre tandem	VC3					2,9
Manuelle	Simple effet	3 voies, 3 positions, centre tandem, avec blocage	VC3L					4,7
Manuelle	Simple effet	3 voies, 3 positions, centre fermé	VC15					2,9
Manuelle	Simple effet	3 voies, 3 positions, centre fermé, avec blocage	VC15L					4,7
Manuelle	Double effet	4 voies, 3 positions, centre tandem	VC4					2,9
Manuelle	Double effet	4 voies, 3 positions, centre tandem, avec blocage	VC4L					4,7
Manuelle	Double effet	4 voies, 3 positions, centre fermé	VC20					2,9
Manuelle	Double effet	4 voies, 3 positions, centre fermé, avec blocage	VC20L					4,7

Dimensions des distributeurs


Distributeurs montés sur pompe



VM22, VM32


- ① Valve de pression réglable par l'opérateur
- ② Orifice auxiliaire

¹⁾ uniquement VM22




VM33, VM33L, VM33VAC, VM43, VM43L

¹⁾ uniquement VM33VAC, VM33L et VM43L




VE32, VE32D




VE33, VE33VAC

¹⁾ VE33VAC est 38 mm plus haut : 281 mm



VE43

Distributeurs à commande manuelle montés à distance



VC3, VC3L, VC15, VC15L

VC4, VC4L, VC20, VC20L

¹⁾ uniquement VC3L, VC15L, VC4L et VC20L

Série VM, VE, VC



Débit max.:

17 l/min

Pression de travail maximale:

700 bar



Kits de distributeur à ressort central

Les distributeurs manuels 3 positions des séries VM et VC sont facilement convertibles

en distributeurs à ressort central. Sur ces kits reversibles, la poignée se met automatiquement en position neutre lorsqu'elle est relâchée.

Pour réf. distributeur	Référence
VM33, VM43	VMC3343K
VM33L, VM43L	VMC3343KL
VC3, VC15, VC4, VC20	VMC34K
VC3L, VC15L, VC4L, VC20L	VMC34KL



Manomètres

Réduisent le risque de surcharge et assurent le fonctionnement durable et fiable de votre équipement. La gamme complète

de nos manomètres se trouve à la section «Composants».

Page: 135



Raccords

Pour d'autres raccords, voir la page correspondante à la section «Composants».

Page: 141



Information sur les distributeurs

Consultez «Configuration de base» et «Information sur les distributeurs» dans les «Pages Jaunes».

Page: 418